Cámara **Empotrada** de 360° Evolution 05 Mini para Interiores

El siguiente paso en conciencia situacional total de 360°



34467-102 - Negro
34467-101 - Blanco

Sensor de 5 MP y sin partes móviles

- Vigilancia constante de 360° sin puntos ciegos
- No tiene partes móviles, no necesita mantenimiento y su funcionamiento es silencioso
- Transmisión de video hasta 30 cps a resolución de 1 MP y ¼ MP
- Iluminación mínima de 0.2 lux y WDR electrónico
- Alimentación por PoE
- 3 años de garantía

Características avanzadas

- Ranura para tarjeta microSD para grabación local de eventos
- Regiones de privacidad configurables
- Detección de movimiento por video dentro de áreas definidas

Una instalación verdaderamente discreta

- Instalación sencilla y fácil desde abajo de la línea del techo
- Perfil ultra bajo, se integra en el entorno de la instalación
- Apta para instalación en espacios diseñados para circulación de aire
- Agujero de perforación de 108 mm (4.25")
- Encaja en paneles de hasta 25 mm (1") de grosor

Grabación y reproducción

- Software Oncam Grandeye 3D de corrección esférica líder en el mercado
- Corrección esférica retrospectiva y en vivo disponibles
- Transmisiones de video múltiples y simultáneas
- Capacidad de zoom digital mediante la corrección esférica del lado del cliente
- Transmisión H.264 / MJPEG con múltiples niveles de calidad
- Optimiza la utilización de ancho de banda y de almacenamiento
- Interfaz intuitiva basada en la web para visualización y configuración
- Conforme con el perfil S de ONVIF

An Infinova Company

Cámara **Empotrada** de 360°
Evolution 05 Mini para Interiores

El siguiente paso en conciencia situacional total de 360°

Modelo	34467-101 (Blanco)	34467-102 (Negro)
General		
Campo de visión de la lente	180° horizontal, 168° vertical	
Sensor de imagen	2592 H x 1944 V, 5 MP, sensor CMOS de 1/2.5" Sony	
Lente	185° / F2.0	
Iluminación mínima	0.2 lux = 50 IRE F/2.0 (6500 K)	
Velocidad de cuadro	30 cps a resolución de 1 MP y ¼ MP 15 cps a resolución de 2 MP 10 cps a resolución completa de 4 MP	
Detección de movimiento por video	8 regiones configurables	
Seguridad	Protección mediante contraseña configurable	
Gestión anticipada de eventos	Activada por movimiento, evento HTTP, configurable por resultados, carga FTP/SMTP y grabación local	
Red	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RTSP y uPNP	
Regiones de privacidad	10 regiones de privacidad configurables.	
Tarjeta microSD	Ranura integrada para tarjeta microSD. Soporte para tarjetas de hasta 128 GB de capacidad. Se requiere velocidad clase 10 o posterior	
Rango de balance de blanco	Balance de blanco automático (Rango = aprox. 2500 K ~ 8000 K)	
Video		
Transmisión de video en códec 1	H.264 Alta, Nivel 5 / MJPEG (transmisiones configurables)	
Nivel de compresión de transmisión de video 1	Múltiples niveles de compresión y ajuste de velocidad de cuadro	
Transmisión de video a resolución de píxel 1	Lentes ojo de pez a: 4 MP (2144 x 1944), 2 MP (1488 x 1360), 1 MP (1056 x 960), ¼ MP (528 x 480)	
Transmisión de video en códec 2	H.264 Alta, Nivel 5 / MJPEG (transmisiones configurables)	
Nivel de compresión de transmisión de video 2	Múltiples niveles de compresión y ajuste de velocidad de cuadro	
Transmisión de video a resolución de píxel 2	Lentes ojo de pez a: 4 MP (2144 x 1944), 2 MP (1488 x 1360), 1 MP (1056 x 960), ¼ MP (528 x 480)	
Transmisión de video en códec 3	MJPEG	
Nivel de compresión de transmisión de video 3	Múltiples niveles de compresión y ajuste de velocidad de cuadro	
Transmisión de video a resolución de píxel 3	Lente ojo de pez a: ¼ MP (528 x 480)	
Velocidad máxima de cuadro	30 cps	
Control de imagen	Configuración: brillo / contraste / saturación / compensación de exposición, calidad de compresión y montaje en pared / techo / mesa	
Mejora de imagen	WDR electrónico 60dB	
Función PTZ	Zoom con el software Oncam 3D de corrección esférica del lado del cliente	
Compatibilidad con navegador de Internet	Internet Explorer 9, Edge 25, Firefox 23 y Chrome 29 o posterior. Se requiere de un plugin para funcionalidad completa	
Unicast	Hasta 20 usuarios simultáneos dependiendo de la configuración de la resolución	
Multicast	Soportado para transmisión H.264 de la cámara principal	
Control de velocidad de bits	Opciones incluyen control variable de velocidad de bits, control constante de velocidad de bits y control de calidad constante	
Eléctrica		
Conexión	Cable flotante - conector RJ45	
Tipo de cable de red	CAT5 o superior para 100Base-TX	
Entrada de energía	Energía sobre Ethernet (PoE), estándar IEEE 802 3af	
Consumo de energía (máximo)	4.13 W	

Cámara **Empotrada** de 360°
Evolution 05 Mini para Interiores


El siguiente paso en conciencia situacional total de 360°

Mecánica	
Montaje de la cámara	Montaje empotrado
Peso	0.30 kg (.66 lb)
Dimensiones (D x P)	120 mm x 31 mm (4.7" x 1.2")
Material de la carcasa	Polímero

Ambiental	
Rango de temperatura de funcionamiento	0° a +40 °C (-32° a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	Hasta 98 % sin condensación
Protección de ingreso	IP40

Certificaciones	
Aprobaciones	IEEE802.3af, CE, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, CISPR 24:2010 (Clase A), FCC, ICES-003, KCC, CU, RCM, SASO UL 60950-1(ed.2) & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, UL2043, RoHS, REACH

Dimensiones



©Copyright 2015 - 2017 Oncam Global Group AG. Todos los derechos reservados.
Oncam Grandeye es una marca comercial de Oncam Global Group AG. Las especificaciones y configuraciones están sujetas a modificación sin previo aviso

Norteamérica 1 800 563 5564
Latinoamérica . . . . . +5255 5259 9511
Europa . . . . . +39 0362 17935
Asia . . . . . +65 6818 0963
Australia y Nueva Zelanda . . . . . +61 1300 089 419
Medio Oriente y África . . . . . +971 4 399 5525

MARCH NETWORKS y el logotipo de MARCH NETWORKS son marcas comerciales de March Networks Corporation. Infinova es una marca registrada de Infinova Corporation. 060-3281-SP-A 03-2017

marchnetworks.com

MARCH networks®
An Infinova Company