Cámara SE2 ATM

Cámara de 2MP con alto rango dinámico (HDR) diseñada específicamente para los cajeros automáticos.

Conforme con NDAA ONVIF S

Para los bancos y las cooperativas de crédito que buscan una vigilancia fiable y discreta de sus cajeros automáticos, March Networks® es su proveedor integral de cámaras para cajeros automáticos. La cámara proporciona imágenes nítidas a corta distancia, incluso en condiciones de luz brillante o casi nula. La cámara fue diseñada para instalarse fácilmente en el entorno exclusivo de un cajero automático. Así, siempre obtendrá la vista perfecta de lo que sucede frente a él, sin importar el tamaño o estilo del cajero automático.



Principales ventajas

- **Vista ideal de los usuarios del cajero automático.** Benefíciese de una vista vertical impresionante de 91 cm del cliente. Las otras cámaras solamente ofrecen una vista limitada del usuario, lo que podría dar lugar a la pérdida de información importante como los detalles de la vestimenta.
- **Alto rango dinámico con superposición digital (DOL-HDR).** La cámara combina las mejores partes de tres exposiciones distintas para fusionar las partes de la escena con mejor enfoque, iluminación y color.
- **Cable del sensor removible.** Pase el cable removible a través de los orificios para facilitar la instalación.
- **La cámara permanece en su lugar.** Los soportes de montaje tienen un mecanismo de bloqueo robusto para soportar los constantes portazos que los cajeros automáticos reciben diariamente durante el proceso de suministro de efectivo, así la cámara no se desplazará, inclinará o retrocederá con el paso del tiempo.
- **Código QR.** Utilice la aplicación para teléfonos inteligentes GURU de March Networks para escanear el código QR de la cámara y obtener información inmediata sobre el producto, como el número de serie, la información de la garantía, etc.
- **Ahorre dinero en almacenamiento y ancho de banda.** La configuración de baja velocidad de bits (LBR) reduce el uso de almacenamiento y ancho de banda en un 50 % o más en la mayoría de las aplicaciones; los flujos de video pueden caer por debajo de 1 Mbps a 2 MP (15 cps).
- **Conveniente para cualquier modelo de ATM.** Nuestra gama de soportes de montaje ha sido diseñada específicamente para una gran variedad de modelos de cajero automático, incluyendo el NCR6684 y el NCR6688, y también podemos diseñar un soporte de montaje a la medida para su aplicación especifica.
- **Imágenes nítidas de las interacciones y transacciones de los clientes en la ventanilla del cajero.** La cámara se puede instalar en el montaje para mostrador de Parabit, que también sirve como una clara indicación de que el área está bajo observación.

Resuelva los casos y acelere las investigaciones al ver lo que está pasando frente a sus cajeros automáticos.

Cámara SE2 ATM

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2.8"
Pixeles efectivos	2 MP; 1920 (H) x 1080 (V)
Lente	2.8mm, F2.0, fija
Campo de visión	112° (H), 61.9° (V)
Alto rango dinámico (HDR)	120dB
Iluminación mínima	Color: 0.22 lux
Velocidad de obturación	1-1/10K seg.
Ajuste del ángulo de la cámara	90°, 180°, 270° rotación
Zoom	Zoom digital vía Command
Balance de blancos	Manual/automático

VIDEO

Compresión de video	H.264, M-JPEG
Resolución	2 MP (1920 x 1080), SXGA, 720p, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Velocidad de cuadro	Hasta 30 cps a 2MP (1920x1080)
Transmisión	Hasta cuatro secuencias de video configurables individualmente en H.264/M-JPEG Velocidad de cuadro, ancho de banda y resolución configurables; LBR/VBR/CBR en H.264
Dual	H.264 2MP (1920 x 1080) a 30 cps + H.264 1080p a 15 cps (obturador WDR desactivado)
Quad	H.264 2MP (1920 x 1080) a 30 cps + H.264 1024x768 a 30 cps + H.264 352x240 a 30 cps + H.264 352x240 a 30 cps
Modo HDR (obturador WDR)	H.264 1080p a 15 cps + H.264 1080p a 15 cps
Ajustes del sensor	Exposición, balance de blancos, ajuste de imagen, reducción de ruido (3DNR, ColorNR), función WDR, zoom digital, perfil, sistema de TV

RED

Seguridad	Protección por contraseña, encriptación HTTPS (sólo configuración), IEEE 802.1X
Protocolos soportados	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, QoS, ONVIF-S
Interfaz	Ethernet 10/100Mbps
Navegador de Internet	Internet Explorer (10+)

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

E/S de alarma física	Una entrada de alarma, una salida de relé
Video inteligente	Detección de movimiento por video, alarma antimanipulación activa, zonas de privacidad
Activador de alarma	Detección de movimiento, manipulación del video, entrada externa
Eventos de alarma	Grabación de video a un dispositivo de almacenamiento local (SDXC, soporte para 64 GB), activación de salida externa

GENERAL

Energía	PoE IEEE802.3af: 48 Vdc, 0.11 A (5.28 watt)
Indicador LED	Energía, Enlace, ACT
Conectores	Alarma: bloque de terminal de 4 patas Energía: DC Jack Ethernet: RJ-45 Sensor: RJ-12
Almacenamiento local	Soporte para tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC de hasta 64 GB (se vende por separado)
Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 55 °C; humedad relativa de 10 a 90 %, sin condensación
Peso	0.23 kg
Dimensiones	Unidad principal: 91 x 59 x 28 mm Unidad del sensor: 26 x 26 x 43 mm Cable del sensor: 1.5 m
Modelo de certificación	C4101A
Aprobaciones reglamentarias	EMC: EN 55032, CISPR 32, AS/NZS CISPR 32, FCC parte 15 Subparte B, ICES-003, EN50130-4, EN55024 Seguridad: UL/CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1
Cumplimiento con las directivas medioambientales	Directiva de ROHS2 2011/65/UE y enmienda (UE) 2015/863, directiva de WEEE 2012/19/UE
Accesorios incluidos	Guía de inicio rápido

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÁMARA	
38137-101	Cámara SE2 ATM
SOPORTES PARA MONTAJE	
34278	Soporte para montaje estándar y cono antireflejante
38423	Soporte de montaje para ventana de visualización (paquete de 5) para los modelos NCR6684 y NCR6688

Garantía de 5 años:

- Opciones de sustitución anticipada o reparación y retorno.
- No hay necesidad de emitir una orden de compra antes de recibir el producto de sustitución.
- March Networks asume todos los costos de envío, en ambos sentidos, para la sustitución anticipada.

Norteamérica 1 800 563 5564
Latinoamérica. . . . . +5255 5259 9511
Europa . . . . . +39 0362 17935
Asia . . . . . +65 6818 0963
Australia y Nueva Zelanda. . . . . +61 1300 089 419
Oriente Medio y África . . . . . +971 4 399 5525

© 2021. March Networks. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe y el logotipo de MARCH NETWORKS son marcas comerciales de March Networks Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 060-3432-SP-B

marchnetworks.com

MARCH networks