Telecamera SE4 Covert

Telecamera discreta da 4MP ad alta gamma dinamica (HDR) e alloggiamento ad asta metrica






Conforme a NDAA

ONVIF S

Per i clienti che cercano una sorveglianza affidabile e discreta, la **telecamera SE4 Covert** di March Networks® offre immagini cristalline da 4MP a distanza ravvicinata, anche in condizioni di luce intensa o di semioscurità. L'alloggiamento opzionale ad asta metrica permette di installare la telecamera vicino all'uscita di un edificio, in modo da puntarla direttamente sul volto della persona per un'identificazione più affidabile, anche quando questa indossa un cappuccio o un cappello.

Vantaggi chiave

- **Sorveglianza a basso profilo.** Il design modulare della telecamera permette all'unità di codifica di essere nascosta all'interno di una parete o di un soffitto, in modo che sia visibile solo la lente poco appariscente.
- **Alloggiamento ad asta metrica.** Montate la telecamera all'interno di questo alloggiamento per catturare una vista del viso dettagliata, a livello degli occhi, mentre la persona esce.
- **Sovrapposizione digitale ad alta gamma dinamica (DOL-HDR).** La telecamera fonde le parti migliori di tre esposizioni separate per combinare le parti della scena più a fuoco, ben illuminate e colorate.
- **Codice QR.** Usate l'applicazione per smartphone GURU di March Networks per scansionare il codice QR della telecamera e ottenere informazioni immediate sul prodotto come il numero di serie, le informazioni sulla garanzia, ecc.
- **Risparmiate denaro sullo spazio di memorizzazione e sulla larghezza di banda.** L'impostazione LBR (velocità di trasmissione bassa) della telecamera riduce l'utilizzo dello spazio di memorizzazione e della banda del 50%, o anche di più, nella maggior parte delle applicazioni; i flussi possono scendere sotto 1Mbps a 2MP (15 fps).



Installate in un alloggiamento ad asta metrica per riprese cristalline del viso all'altezza degli occhi

Telecamera SE4 Covert

TELECAMERA

Sensore di immagine	CMOS progressivo da 1/3"
Pixel effettivi	4MP; 2688 (H) x 1512 (V)
Lente	2,8mm, F2.0, fisso
Campo visivo orizzontale	107°
Alta gamma dinamica (HDR)	120dB
Illuminazione minima	Colore: 0,1 lux; B/N: 0,01 lux
Velocità dell'otturatore	1~1/10000s
Compensazione della retroilluminazione	On/Off
Bilanciamento del bianco	Manuale / AWB / ATW / One Push

VIDEO

Compressione video	H.264, M-JPEG
Risoluzione	4MP (2688 x 1520), 3MP, 2MP (1080p), SXGA, 1.3MP (720p), XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Frequenza dei fotogrammi max.	Fino a 15 fps a 4MP 2688 x 1512, 30 fps a 3MP 2048 x 1536, 30 fps a 2MP 1920 x 1080
Streaming: Flussi doppi	H.264 4MP (2688 x 1512) a 15 fps + H.264 720p a 15 fps (uno dei flussi ≤2MP può essere impostato come M-JPEG)
Flussi quadrupli	2MP (1920 x 1080) a 15 fps + H.264 720p a 15 fps + H.264 D1 a 30 fps + CIF a 30 fps
Impostazioni del sensore	Esposizione, bilanciamento del bianco, regolazione dell'immagine, riduzione del rumore (3DNR, ColorNR), funzione WDR, zoom digitale, profilo, sistema TV
Rotazione video	90° 9:16, 180° 16:9

RETE

Sicurezza	Protezione con password, crittografia HTTPS (solo configurazione), IEEE 802.1X
Protocolli supportati	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, QoS, ONVIF-S
Interfaccia	Ethernet 10/100Mbps
Internet Browser	Internet Explorer (10+)

INTEGRAZIONE DI SISTEMA

Allarme fisico I/O	Un ingresso di allarme, un'uscita a relè
Video intelligente	Rilevamento di movimento, manomissione video attiva, zone di privacy
Attivazione dell'allarme	Rilevamento di movimento, manomissione video, input esterno
Eventi di allarme	Registrazione video su memoria locale, attivazione uscita esterna

GENERALE


Alimentazione	PoE (802.3 af, classe 0) o 12VDC, 0.35A
Consumo energetico	3W
Indicatore LED	Potenza, Link, Azione
Connettori	Allarme I/O: morsettiera a 4 pin Alimentazione: DC Input Ethernet/PoE: RJ-45
Memoria	Supporto per schede microSD/SDHC/SDXC (fino a 512 GB, vendute separatamente)
Condizioni operative	Da -20°C a 55°C; 10 - 90% UR, senza condensa
Peso	120 g
Dimensioni	28 x 26,28 x 32,28 mm
Modello di certificazione	C4201A
Conformità normative	EMC: EN 55032, CISPR 32, AS/NZS CISPR 32, FCC Parte 15 Subparte B, ICES-003, EN50130-4, EN55024 Sicurezza: UL/CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1
Conformità alla direttiva ambientale	Direttiva ROHS2 2011/65/UE e rettifica (UE) 2015/863, Direttiva WEEE 2012/19/UE
Accessori inclusi	Guida rapida, schema di montaggio, ferramenta di montaggio

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE


TELECAMERA	
38398-101	Telecamera SE4 Covert
ALLOGGIAMENTO	
38764	Alloggiamento ad asta metrica

5 anni di garanzia:


- Opzioni per la sostituzione anticipata o la riparazione e la restituzione.
- Non è necessario emettere un ordine di acquisto prima di aver ricevuto la sostituzione.
- March Networks sostiene tutti i costi di spedizione — in entrambe le direzioni — per la sostituzione anticipata.



Montaggio ad asta metrica



Telecamera



Encoder

Nord America 1 800 563 5564
America Latina ..... +5255 5259 9511
Europa ..... +39 0362 17935
Asia ..... +65 6818 0963
Australia e Nuova Zelanda ..... +61 1300 089 419
Medio Oriente e Africa ..... +971 4 399 5525

© 2021 March Networks. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamenti. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe e il logo MARCH NETWORKS sono marchi registrati di March Networks Corporation. Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari. 060-3435-IT-A

marchnetworks.com