

TABLEAU DES ENREGISTREURS HYBRIDES DE LA SERIE X

	64 CANAUX	48 CANAUX	32 CANAUX	24 CANAUX	16 CANAUX
					
Modèle	Série X1264	Série X1248	Série X1232	Série X1224	Série X1216
Numéro de pièce	38683 : Montage sur rack	38682 : Montage sur rack	38292 : Montage sur rack 38293 : Bureau	39120 : Montage sur rack 39121 : Bureau	38290 : Montage sur rack 38291 : Bureau
Total des entrées	64	48	32	24	16
Entrées analogiques/IP	12/64	12/48	12/32	12/24	12/16
Licences de canal incluses	64	48	32	24	16
Performances analogiques	30 ips à 1080p				
Performances IP (flux primaire et flux alternatif)	400 Mbps				
Formats pris en charge pour l'analogique HD	TVI, CVI, AHD				
Compression analogique	H.264				
Réseau local	GigE				
Réseau caméra	GigE				
Réseau redondant	GigE				
Résolution analogique	Jusqu'à 1080p				
Résolution IP	Selon la caméra				
Système d'exploitation	Linux embarqué				
Alarmes	8 entrées / 4 sorties				
Audio	4 entrées / 2 sorties				
Sortie vidéo	HDMI				
Disques dur max.	4				
Stockage HD max.	Jusqu'à 72 To				
Redondance de stockage	Mise en miroir (réduit le rendement)				
Ports de données	4 USB, 1 RS-232, 1 RS-485				
Station d'accueil	Oui				
Dimensions (H x L x P)	Série R : 8,0 x 44,2 x 40,6 cm ; Série S : 8,1 x 43,0 x 40,6 cm				
Environnement	5 °C à 40 °C				
Alimentation	Interne 115/230 VAC (auto-détection), 2,3A, 50-60Hz ; 75 W maximum				
Poids	Série R : 8,4 kg (avec station d'accueil) ; Série S : 5,9 kg (sans station d'accueil) Disque dur : Ajouter 0,7 kg par disque				
Batterie de secours	Oui				
Options de montage	Série R : montage sur rack, montage mural, bureau ; Série S : montage mural, bureau				
Code QR* panneau avant	Oui				
Analyses	Détection de mouvement incluse ; détection d'obstruction de la caméra en option				
Conforme NDAA	Oui. Tous les enregistreurs hybrides de la série X sont conformes au National Defense Authorization Act (NDAA) FY19.				

TABLEAU DES ENREGISTREURS HYBRIDES DE LA SERIE X

	12 CANAUX	8 CANAUX	4 CANAUX
			
Modèle	Série X0412	Série X0408	Série X0404
Numéro de pièce	38955 : Bureau	38954 : Bureau	38953 : Bureau
Total des entrées	12	8	4
Entrées analogiques/IP	4/12	4/8	4/4
Licences de canal incluses	12	8	4
Performances analogiques	30 ips à 1080p		
Performances IP (flux primaire et flux alternatif)	300 Mbps		
Formats pris en charge pour l'analogique HD	TVI, CVI, AHD		
Compression analogique	H.264		
Réseau local	GigE		
Réseau caméra	GigE		
Réseau redondant	GigE		
Résolution analogique	Jusqu'à 1080p		
Résolution IP	Selon la caméra		
Système d'exploitation	Linux embarqué		
Alarmes	6 entrées / 4 sorties		
Audio	4 entrées / 2 sorties		
Sortie vidéo	HDMI		
Disques dur max.	2		
Stockage HD max.	Jusqu'à 4 To		
Redondance de stockage	Mise en miroir (réduit le rendement)		
Ports de communications	2 USB, 1 RS-232, 1 RS-485		
Station d'accueil	Non		
Dimensions (H x L x P)	6,7 x 20,9 x 17,8 cm		
Environnement	5 °C à 40 °C		
Alimentation	Externe 110/220 VAC (auto-détection), 1,7A, 50-60Hz, 15 W maximum		
Poids	Enregistreur : 1,5 kg. Disque dur : Ajouter 0,11 kg par disque		
Batterie de secours	Oui		
Options de montage	Montage mural, bureau		
Code QR* panneau avant	Oui		
Analyses			
Conforme NDAA	Oui. Tous les enregistreurs hybrides de la série X sont conformes au National Defense Authorization Act (NDAA) FY19.		

* Le code QR sur le panneau avant contient des informations utiles sur l'enregistreur, telles que le numéro de modèle et le numéro de série. Lorsque le code est scanné à l'aide de l'application pour smartphone GURU de March Networks, ces informations permettent aux intégrateurs de vérifier facilement l'état de la garantie, de lancer une ARM express, obtenir une assistance pour les diagnostics sur le terrain.

Garantie de 3 ans sur tous les enregistreurs :

- Options de réparation et de retour ou de remplacement anticipé.
- March Networks prend en charge tous les frais d'expédition — dans les deux sens — pour le remplacement anticipé.
- Tous les composants de l'enregistreur sont couverts, y compris les disques durs.