Enregistreur NVR hybride série 6704

Plateforme d'enregistrement 4 canaux

ONVIF S

L'enregistreur **NVR hybride 4 canaux** de March Networks® génère les vidéos dont vous avez besoin au moment opportun, et vous disposez des outils avancés qui vous permettent de trouver rapidement les preuves requises. Vous accomplissez vos tâches plus rapidement, depuis l'installation aux enquêtes, avec cet enregistreur NVR hybride, appareil indispensable à votre configuration.

Conçu dans une optique de gain de place, cet enregistreur solide, fiable et riche en fonctionnalités est idéal pour une installation dans un distributeur isolé ou dans tout emplacement où existent des contraintes d'espace. La flexibilité hybride de l'enregistreur vous permet de continuer à utiliser vos caméras analogiques existantes, ou de passer à des caméras HD IP le moment voulu.



Principaux avantages

- **Répond aux exigences de protection de la vie privée.** Les fonctionnalités de protection de la vie privée, telles que le masquage respectant la confidentialité, les restrictions d'accès opérateur et la capacité de supprimer les clips vidéo archivés, sont conformes aux exigences de vidéo-surveillance en vigueur en Europe et au Moyen-Orient.
- **Système embarqué, basé sur Linux et spécialisé.** Passez plus de temps à effectuer des enquêtes et moins de temps à gérer les problèmes de maintenance susceptibles de nuire aux enregistreurs basés sur PC.
- **Toutes les licences de caméra sont incluses.** Inutile de payer pour des licences de canaux séparées ; vous bénéficiez d'une plate-forme d'enregistrement complète prête à l'emploi.
- **Politiques d'enregistrement configurables.** Enregistrez des vidéos selon des variables définissables par l'utilisateur comme un emploi du temps, le suivi de mouvement, l'analyse, etc.
- **Surveillance de l'intégrité en temps réel.** Soyez alertés en quelques secondes en cas d'incident affectant les caméras, les enregistreurs et le réseau.
- **Politiques réseau pour la protection de la bande passante.** Maximisez les performances d'ensemble du système grâce à des fonctionnalités telles que la limitation de la bande-passante, des paramètres de rétention maximum, l'archivage multisecteur et l'enregistrement vidéo sélectif.
- **Code QR en face avant.** Utilisez l'application gratuite pour smartphone GURU de March Networks pour scanner le code QR de l'enregistreur afin de vérifier l'état de la garantie, obtenir une prise en charge diagnostic sur le terrain, procéder à un provisionnement sans fil sur site, ou même initier un processus RMA express.
- **Puissant logiciel de gestion des vidéos.** Avec les logiciels March Networks Command™ Recording et Command Enterprise, vous serez équipés des fonctionnalités et des outils dont vous avez besoin pour gérer aisément votre système de vidéo-surveillance, notamment des outils de recherche innovants, de gestion de masse, l'intégration Windows® Active Directory et la supervision de l'intégrité.

Installez l'enregistreur à l'intérieur d'un distributeur automatique, intégrez de façon transparente les données de transaction du distributeur avec la vidéo, le tout en respectant les directives sur la confidentialité émises par votre région.

Enregistreur NVR hybride 4 canaux série 6704

MODÈLES

Série 6704 S	4 canaux, 4 entrées analogiques, débit 25 ips (PAL)/30 ips (NTSC), montage sur le bureau

VIDÉO

Capacité analogique	25 ips (PAL)/30 ips (NTSC) simultanées au maximum 4CIF/D1 sur 4 canaux ; 100 ips (PAL)/120 ips (NTSC)
Compression vidéo	Résolution H.264, M-JPEG, CIF/2CIF/4CIF
Nombre de caméras analogiques en entrée	4 au maximum
Entrées de caméra IP	4 au maximum
Performances en matière de caméras IP	Lorsque toutes les caméras analogiques sont activées, les caméras IP ne sont pas disponibles Lorsque toutes les caméras analogiques sont désactivées, la capacité des caméras IP est de 12 Mbps (3 Mbps/caméra)

AUDIO

Entrées audio analogiques	2, déséquilibré, 10 kΩ, 1 V normal (tension crête à crête)
Sorties audio analogiques	1, déséquilibré, 600 Ω, 1 V (tension crête à crête)
Codec audio analogique	G.711, 8 bit/8 kHz, 64 kBit/s, unidirectionnel

RÉSEAU

Réseau local	Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45)
Réseau de la caméra	Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45)
Sécurité	Norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES renforcé, cryptage HTTPS, algorithmes de hachage SHA256, évaluation continue de la vulnérabilité en matière de sécurité

SYSTÈMES / GESTION DU RÉSEAU

Accélérateur de la bande passante	Oui (peut inclure des exceptions sur la base de l'adresse IP)
Planification de la bande passante	Oui
Bande passante adaptative	Oui
Connexion à distance	TCP/IP (IPv4)
Connexions à distance simultanées	Aucune limite définie
Batterie interne	Permet un arrêt systématique ; aucune communication UPS externe requise

ANALYSE

Inclus	Détection de mouvement
En option	Obstruction de la caméra, supervision du champ de vision, fil piège, détection de rôdeurs, détection de présence

STOCKAGE

Disques durs internes	jusqu'à deux disques durs 2,5"
Capacité par disque	500 Go ou 1 To
Capacité de stockage totale	Jusqu'à 2 To
Type de disque	Serial ATA (SATA)

Programme de remplacement anticipé de deux ans sur tous les enregistreurs NVR :

- Options de réparation et de retour ou remplacement anticipé
- March Networks prend en charge l'ensemble des frais d'expédition, dans les deux sens, en cas de remplacement anticipé
- Tous les composants NVR sont couverts, y compris les disques durs

ENTRÉES/SORTIES D'ALARME

Entrées alarme	2 entrées de boucle de courant, prenant en charge la détection ouverte et fermée
Sorties relais	1 sortie commutateur relais (30 V DC, 1 A) ; événement programmable piloté

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H x L x P)	8,1 x 21,2 x 12,6 cm / 3,2 x 8,3 x 5,0 po
Montage	Montage mural et sur bureau
Sécurité	Enceinte inviolable
Poids	1,5 kg/3,2 livres Ajoutez 0,11 kg (0,25 livres) par disque dur

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	5 °C à 40 °C (41 °F à 105 °F)
Dissipation de la chaleur	255 BTU au maximum par heure (système plus 2 disques durs)
Humidité	5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

ÉLECTRICITÉ

Alimentation interne	110/220 VAC (auto-détection), 1,7A, 50-60 Hz
Consommation électrique	15 W typique, 15 W maximum

RÉGLEMENTATIONS

Sécurité	IEC60950-1 (ed.2), UL 60950-1 (ed.2), CSA C22.2 No. 60950-1-07 (ed.2)
CEM	FCC 47 CFR partie 15, sous-partie 15, ICES-003, EN55022, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50130-4, EN55024
Marquage de conformité	Marque CE, cULus, C-tick, WEEE

INFORMATIONS DE COMMANDE

ENREGISTREURS	
30259	6704 S NVR, 0 x 0 To
30259-101	6704 S NVR, 1 x 500 Go
30259-102	6704 S NVR, 2 x 500 Go
30259-103	6704 S NVR, 1 x 1 To
30259-104	6704 S NVR, 2 x 1 To
ACCESSOIRES	
28933	Kit de montage mural
29030	Enceinte inviolable



Amérique du Nord 1 800 563 5564
Amérique du Sud . . . . . +5255 5259 9511
Europe . . . . . +39 0362 17935
Asie . . . . . +65 6818 0963
Australie et Nouvelle Zélande . . . . . +61 1300 089 419
Moyen-Orient et Afrique . . . . . +971 4 399 5525

© 2018 March Networks. Tous droits réservés. Les informations de ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe ainsi que le logo MARCH NETWORKS sont des marques commerciales de March Networks Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 060-3209-FR-D

marchnetworks.com

MARCH networks