

ME8 IR DuraBullet

Cámara robusta tipo bala IR de 8 MP con inteligencia de video integrada y tecnología HDR



La analítica de "vehículo parado" activa una alerta cuando un vehículo entra al estacionamiento para la recogida fuera del establecimiento.



ONVIF | SGT

La cámara **ME8 IR DuraBullet** de March Networks® ofrece alta calidad de imagen con iluminación infrarroja integrada que le permite distinguir objetos en la oscuridad a más de 40 metros de distancia. La carcasa es resistente a la intemperie y al vandalismo, y está clasificada para temperaturas extremas y condiciones climáticas severas.

La cámara, que incluye la avanzada tecnología SoC (sistema en un chip) de Ambarella®, cuenta con una serie de poderosas analíticas de video que incluyen traspaso de línea, detección de intrusión, detección de merodeo y objeto abandonado. Estas analíticas permiten a las organizaciones mejorar su seguridad tanto en espacios públicos como privados porque ayudan a detectar las violaciones de perímetro o área, los objetos desatendidos y la actividad atípica de forma más rápida y consistente. El software detecta la manipulación indebida de la cámara en tiempo real y promueve un mantenimiento más proactivo del sistema, al enviar alertas al personal sobre obstrucciones o cambios de posición de la cámara que, de lo contrario, podrían pasar desapercibidos.

Principales ventajas

- ▼ **Inteligencia de video integrada**
 - **Objeto abandonado** - se activa una alarma si un objeto permanece en un mismo lugar por un tiempo prolongado.
 - **Detección de merodeo** - se activa una alarma cuando una persona permanece en un área durante demasiado tiempo.
 - **Traspaso de línea** - se activa una alarma cuando una persona u objeto cruza una línea definida.
 - **Vehículo parado** - se activa una alarma cuando un vehículo permanece en una misma área por demasiado tiempo.
 - **Detección de intrusión** - se activa una alarma cuando gente o vehículos entran a un área específica.
 - **Remoción de objetos** - se activa una alarma si un objeto es retirado de un área.
- ▼ **Resolución 4K.** La cámara ofrece imágenes 4K nítidas con más píxeles en el objetivo para una identificación más fácil y rápida de personas y objetos.
- ▼ **Mejorada para la recogida fuera del establecimiento.** Utilizando la analítica de vehículo parado, la cámara puede identificar los vehículos que entran en el estacionamiento. También puede alertar a los empleados de la tienda sobre la presencia y disminuir los tiempos de espera de los clientes.
- ▼ **Codificación de región de interés.** Identifique las partes de alta o baja importancia de una escena, luego ajuste los niveles de compresión en esas zonas para ahorrar almacenamiento.
- ▼ **Alto rango dinámico con superposición digital (DOL-HDR).** La cámara combina las mejores partes de tres exposiciones distintas para fusionar las partes de la escena con mejor enfoque, iluminación y color.

Gracias a la IA entrenada que está incluida en la cámara, ésta es capaz de tomar decisiones inteligentes para reconocer personas y vehículos.

ME8 IR DuraBullet

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/1.8"
Píxeles efectivos	8 MP; 3840 (H) x 2160 (V)
Lente	3.6 – 11mm, motorizada, F1.5, P-iris
Campo de visión	115° H x 61.2° V (gran angular); 47.5° H x 27.0° V (tele)
Alto rango dinámico (HDR)	120 dB
Función día/noche	Filtro de corte IR automático
Iluminación mínima	Color: 0.04 lux; B/N: 0.002 lux; IR activado: 0.0 lux
Velocidad de obturación	1 a 1/500s
Ajuste del ángulo de la cámara	Paneo 360°, inclinación 180°, rotación de -100° a 100°
Barrido/inclinación/zoom	Zoom óptico 3X, digital PTZ vía Command
Balance de blancos	Manual/automático
Longitud de onda del infrarrojo	850nm
Distancia de iluminación del infrarrojo	40 metros

VIDEO

Compresión de video	H.264, MJPEG
Resolución	8MP (3840x2160), 6MP (3328x1872), 5MP (3072x1728), 4MP (2688x1512), 3MP (2432x1368), 2MP 1080p (1920x1080), 1MP 720p (1280x720), XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Velocidad de cuadro	Hasta 30 cps a 8 MP; hasta 60 cps a 2 MP (con obturador WDR desactivado)
Transmisión	Hasta cuatro secuencias de video configurables individualmente en H.264/MJPEG; Resolución, velocidad de cuadro y ancho de banda configurables; velocidad de bits disponibles: LBR, VBR y CBR
Ajustes de imagen	Control de iris, compensación de contraluz, balance de blancos, reducción de ruido, amplio rango dinámico, máscaras de privacidad, brillantez, exposición, nitidez, contraste, saturación, matiz, configuración de IR, límite día/noche

AUDIO

Transmisión de audio	Dúplex completo
Compresión de audio	G.711 PCM
Entrada/salida de audio	Entrada de línea/salida de línea

RED

Seguridad	Protección por contraseña, encriptación HTTPS (solo configuración), IEEE 802.1X
Protocolos soportados	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, QoS, ONVIF-S/G/T, SNMPv1/v2/v3
Navegador de Internet	Internet Explorer (10+)

INTEGRACIÓN DE SISTEMA

Video inteligente	Detección de movimiento por video, alarma antimanipulación activa, objeto abandonado, detección de merodeo, traspaso de línea, detección de intrusión, remoción de objetos, vehículo parado
Activador de alarma	Analíticas de video, entrada externa
Eventos de alarma	Grabación de video a un dispositivo de almacenamiento local, activación de salida externa

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Energía	PoE (802.3af, clase 0); 24VAC; 12VDC
Consumo de energía	PoE: 13 W típicos; 24VAC: 25.5 W típicos; 12VDC: 16.5 W típicos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Fabricación	Carcasa de metal
Dimensiones (An. x P x Al.)	23.38 x 10.5 x 13.98 cm
Peso	1.2 kg

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Condiciones de funcionamiento	De -55° C a 55° C
-------------------------------	-------------------

Humedad	Humedad relativa del 8 al 90 %, sin condensación
Grado de protección contra el ingreso	IP66
Grado de resistencia al impacto	IK10

CONEXIONES DE USUARIO

Alarma	1 entrada de alarma, 1 salida de relé
Audio	1 entrada de audio, 1 salida de audio
Ethernet	RJ45 10/100 Base-T
Video analógico	1 salida
Energía	Terminal de 2 patas

GENERAL

Almacenamiento local	Tarjeta de memoria MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC de hasta 1 TB (se vende por separado)
Indicador LED	Energía, actividad
Accesorios incluidos	Guía de inicio rápido; plantilla de montaje; piezas para el montaje

REGULACIONES


Modelo de certificación	C4002A
Seguridad	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1
Emisiones	EN 55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B, ICES-003, CISPR 32, AS/ NZS CISPR 32
Inmunidad	EN 50130-4
Medioambiental	RoHS3
Marcado de conformidad	CE, cULus, RCM, WEEE, UKCA, NOM

OPCIONES DE MONTAJE

		
Montaje en superficie (listo para usarse)	Caja posterior para montaje en pared	Caja posterior para adaptador de poste

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÁMARA	
39533-101	ME8 IR DuraBullet
ACCESORIOS	
33227	Caja posterior para montaje en pared
33226	Caja posterior para adaptador de poste



Garantía de 5 años:

- Opciones de sustitución anticipada o reparación y retorno.
- No hay necesidad de emitir una orden de compra antes de recibir el producto de sustitución.
- March Networks asume todos los costos de envío, en ambos sentidos, para la sustitución anticipada

Norteamérica	1 800 563 5564
Latinoamérica	+5255 5259 9511
Europa	+39 0362 17935
Asia	+65 6818 0963
Australia y Nueva Zelanda	+61 1300 089 419
Oriente Medio y África	+971 4 399 5525

© 2022. March Networks. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe y el logotipo de MARCH NETWORKS son marcas comerciales de March Networks Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 060-3470-SP-A

marchnetworks.com

