

RESUMEN DE GRABADORAS HÍBRIDAS DE LA SERIE X

	64 CANALES	48 CANALES	32 CANALES	16 CANALES	
	WHARSY STATE OF THE STATE OF TH	WHARLY SOME	WHATCH COMMANDE	WHANS!	
Número de modelo	Serie X1264	Serie X1248	Serie X1232	Serie X1216	
Número de parte base	38683: montaje en rack	38682: montaje en rack	38292: montaje en rack 38293: escritorio	38290: montaje en rack 38291: escritorio	
Entradas totales	64	48	32	16	
Entradas analógicas/IP	12/64	12/48	12/32	12/16	
Licencias para canales incluidas	64	48	32	16	
Desempeño analógico	30 cps a 1080p				
Desempeño IP (flujo primario y alternativo)	400 Mbps				
Formatos compatibles con video analógico HD	TVI, CVI, AHD				
Compresión analógica	H.264				
Red de área local	GigE				
Red de cámaras	GigE				
Red redundante	GigE				
Resolución analógica	Hasta 1080p				
Resolución IP	Depende de la cámara				
Sistema operativo	Linux embebido				
Alarmas	8 entradas / 4 salidas				
Audio	4 entradas / 2 salidas				
Control local	Sí (con capacidad de la cámara)				
Salida de video	HDMI				
Número máximo de discos duros	4				
Almacenamiento máximo por disco	Hasta 72 TB				
Almacenamiento redundante	Técnica en espejo (reduce el rendimiento)				
Puertos de datos	4 USB, 1 RS-232, 1 RS-485				
Opción de estación de acoplamiento	Sí				
Dimensiones (Al. x An. x P)	Serie R: 8.0 x 44.2 x 40.6 cm; Serie S: 8.1 x 43.0 x 40.6 cm				
Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C				
Alimentación eléctrica	Interna 115/230 VAC (detección automática), 2.3A, 50-60Hz; 75 W Máx.				
Peso	Serie R: 8.4 kg (con estación de acoplamiento); Serie S: 5.9 kg (sin estación de acoplamiento) Disco duro: agregue 0.7 kg por disco duro				
Batería de respaldo	Sí				
Opciones de montaje	Serie R: montaje en rack, montaje en pared, escritorio; Serie S: montaje en pared, escritorio				
Código QR en panel frontal*	Sí				
Analíticas	Detección de movimiento incluida; detección de obstrucción de cámara opcional				

.....

RESUMEN DE GRABADORAS HÍBRIDAS DE LA SERIE X

	12 CANALES	8 CANALES	4 CANALES		
	₩MRC1	THE TABLE TO THE TENTE OF THE T	▼ PARCY		
Número de modelo	Serie X0412	Serie X0408	Serie X0404		
Número de parte base	38955: escritorio	38954: escritorio	38953: escritorio		
Entradas totales	12	8	4		
Entradas IP/analógicas	4/12	4/8	4/4		
Licencias para canales incluidas	12	8	4		
Desempeño analógico	30 cps a 1080p				
Desempeño IP (flujo primario y alternativo)	300 Mbps				
Formatos soportados de video analógico HD	TVI, CVI, AHD				
Compresión analógica	H.264				
Red de área local	GigE				
Red de cámaras	GigE				
Red redundante	GigE				
Resolución analógica	Hasta 1080p				
Resolución IP	Depende de la cámara				
Sistema operativo	Linux embebido				
Alarmas	6 entradas / 4 salidas				
Audio	4 entradas / 2 salidas				
Salidas de video	HDMI				
Número máximo de discos duros	2				
Almacenamiento máximo por disco	Hasta 4 TB				
Almacenamiento redundante	Técnica en espejo (reduce el rendimiento)				
Puertos de datos	2 USB, 1 RS-232, 1 RS-485				
Opción de estación de acoplamiento	No				
Dimensiones (Al. x An. x P)	6.7 x 20.9 x 17.8 cm				
Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C				
Alimentación eléctrica	Externa 110/220 VAC (detección automática), 1.7A, 50-60Hz, 15 W Máx.				
Peso	Grabadora: 1.5 kg Disco duro: agregue 0.11 kg por disco duro				
Batería de respaldo	Sí				
Opciones de montaje	Montaje en pared, escritorio				
Código QR en panel frontal*	Sí				
Analíticas	Detección de movimiento incluida; detección de obstrucción de cámara opcional				

* El código QR del panel frontal contiene información útil sobre la grabadora, tal como el modelo y el número de serie. Cuando se escanea con la aplicación GURU para teléfonos inteligentes de March Networks, permite a los integradores verificar fácilmente el estado de una garantía; iniciar una RMA rápida; obtener soporte técnico para diagnóstico en el campo; revisar y cambiar las direcciones IP de la grabadora; registrarla y darla de baja en el Enterprise Service Manager, así como abrir el SSH para ver la información de almacenamiento.

Garantía de 3 años en todas las grabadoras:

- Opciones de reparación y retorno o sustitución anticipada
- March Networks asume todos los costos de envío, en ambos sentidos, bajo el programa de sustitución anticipada
- Todos los componentes de la grabadora están cubiertos, incluso los discos duros

 Norteamérica
 1 800 563 5564

 Latinoamérica
 +5255 5259 9511

 Europa
 +539 0362 17935

 Asia
 +65 6818 0963

 Australia y Nueva Zelanda
 +61 300 089 419

 Oriente Medio y África
 +971 4 399 5525

© 2021. March Networks. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe y el logotipo de MARCH NETWORKS son marcas comerciales de March Networks Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 060-3422-SP-D marchnetworks.com