

HYBRID NVR SERIE 6700 DE UN VISTAZO

	32 CANALES	16 CANALES	8 CANALES	4 CANALES
				
Número de modelo	6732 R	6716 R	6708 S	6704 S
Número de pieza base	30251	30258	30264	30259
Entradas totales	32	16	8	4
Entradas analógicas/IP	16/32	16/16	8/8	4/4
Licencias IP incluidas	32	16	8	4
Rendimiento analógico	400 CPS (PAL) / 480 CPS (NTSC) a 4CIF	400 CPS (PAL) / 480 CPS (NTSC) a 4CIF	200 CPS (PAL) / 240 CPS (NTSC) a 4CIF	100 CPS (PAL) / 120 CPS (NTSC) a 4CIF
Rendimiento IP	96 Mbps	48 Mbps	24 Mbps	12 Mbps
Compresión analógica	H.264	H.264	H.264	H.264
Red de área local	GigE	GigE	GigE	GigE
Red de cámara	GigE	GigE	GigE	GigE
Resolución analógica	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF
Resolución IP	Dependiendo de la cámara, hasta 10 MP	Dependiendo de la cámara, hasta 10 MP	Dependiendo de la cámara, hasta 10 MP	Dependiendo de la cámara, hasta 10 MP
Sistema operativo	Linux integrado	Linux integrado	Linux integrado	Linux integrado
Alarmas	8 entradas / 4 salidas	8 entradas / 4 salidas	2 entradas / 1 salida	2 entradas / 1 salida
Audio	4 entradas / 2 salidas	4 entradas / 2 salidas	2 entradas / 1 salida	2 entradas / 1 salida
Salida compuesta	Sí (cámara IP)	Sí (cámara IP)	Sí (cámara IP)	No
Unidades de disco duro máx.	4	4	2	2
Almacenamiento HD máx.	Hasta 16 TB	Hasta 16 TB	Hasta 8 TB	Hasta 2 TB
Puertos de datos	4 USB, 1 RS-232, 1 RS-485	4 USB, 1 RS-232, 1 RS-485	4 USB, 1 RS-232	2 USB, 1 RS-232
Base de acoplamiento	Sí	Sí	No	No
Dimensiones (Al. x An. x P.)	8,0 x 44,2 x 40,6 cm (3,1 x 17,4 x 16,0 in)	8,0 x 44,2 x 40,6 cm (3,1 x 17,4 x 16,0 in)	9,18 x 28,7 x 30,6 cm (3,6 x 11,3 x 12,0 in)	8,1 x 21,2 x 12,6 cm (3,2 x 8,3 x 5,0 in)
Entorno	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 105 °F)	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 105 °F)	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 105 °F)	De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 105 °F)
Alimentación eléctrica	Interna 115/230 V CA (autodetección); 75 W máx.	Interna 115/230 V CA (autodetección); 75 W máx.	Externa 110/220 V CA (autodetección); 60 W máx.	Externa 110/220 V CA (autodetección); 20 W máx.
Peso	8,4 Kg (18,5 lb)	8,4 Kg (18,5 lb)	3,3 Kg (7,3 lb)	1,5 Kg (3,3 lb)
Copia de seguridad de batería	Sí	Sí	Sí	Sí
Opciones de montaje	Acoplamiento, pared	Acoplamiento, pared	Escritorio, pared	Escritorio, pared
Código QR del panel frontal*	Sí	Sí	Sí	Sí
Análisis	Detección de movimiento, antimanipulación de cámara (analógica) incluida.	Detección de movimiento, antimanipulación de cámara (analógica) incluida.	Detección de movimiento, antimanipulación de cámara (analógica) incluida.	Detección de movimiento, antimanipulación de cámara (analógica) incluida.

* El código QR del panel frontal contiene información útil sobre la grabadora, como el número de modelo y el número de serie. Al escanear el código mediante la aplicación para smartphones GURU de March Networks GURU, esta información permitirá a los integradores comprobar fácilmente el estado de la garantía, iniciar una RMA exprés, obtener asistencia de diagnóstico sobre el terreno, revisar y cambiar las direcciones IP de las grabadoras, registrar/anular el registro de Enterprise Service Manager y comprobar el SSH para ver la información de almacenamiento.

Plan de sustitución anticipada de 2 años en todas las NVR:

- Opciones de reparación y devolución o sustitución anticipada
- March Networks se hace cargo de todos los gastos de envío (en ambos sentidos) para la sustitución anticipada
- Están cubiertos todos los componentes NVR, incluidas las unidades de disco duro