Enregistreur 8716 P Hybrid NVR

Enregistreur hybride à 16 canaux avec PoE intégré permettant de combiner jusqu'à huit caméras analogiques et huit caméras IP, ou jusqu'à 16 caméras IP

Huit ports analogiques et huit ports IP

Pour les clients qui souhaitent améliorer la qualité vidéo de leurs caméras analogiques existantes, et/ou qui souhaitent pouvoir installer une combinaison de caméras IP et analogiques, les enregistreurs hybrides March Networks® sont les plus robustes, les plus fiables et les plus riches en fonctionnalités du marché. L'enregistreur hybride **8716 P** prend en charge jusqu'à 16 caméras (analogiques et/ou IP), et offre un logiciel intuitif permettant d'identifier les fraudes et de superviser les opérations de stockage. Le commutateur PoE intégré à la caméra facilite la transition vers la vidéo IP et la rend plus économique.



Principaux avantages

- **PoE de classe 3 intégré.** Le bilan de puissance de 64 watts est partagé entre les huit ports PoE. Il prend en charge jusqu'à cinq périphériques de classe 3. Ainsi, l'enregistreur alimente les caméras sans avoir recours à un commutateur PoE externe, ce qui vous permet de réduire le coût total de l'équipement.
- **Migration vers la technologie IP facilitée.** La fonctionnalité PoE intégrée simplifie la migration des caméras analogiques aux caméras IP. En effet, vous n'avez pas besoin de commander, d'installer et d'entretenir un commutateur PoE externe.
- **Système embarqué, basé sur Linux et spécialisé.** Les clients peuvent passer plus de temps à effectuer des enquêtes et moins de temps à gérer les problèmes de maintenance susceptibles de nuire aux enregistreurs basés sur PC.
- **Puissant logiciel de gestion des vidéos.** Avec March Networks Command™ VMS, les clients disposent des fonctionnalités et les outils nécessaires pour une gestion facile du système de vidéosurveillance.
- **Intégrez la vidéosurveillance aux points de vente, aux guichets et aux données de transaction ATM.** Les clients peuvent associer l'enregistreur à March Networks Searchlight pour obtenir des alertes concernant d'éventuels vols. Ils peuvent également l'associer à des outils de recherche performants permettant de réduire de temps d'enquête à quelques minutes contre plusieurs heures auparavant.
- **Affichage local de toutes les caméras connectées.** Les clients et le personnel sauront qu'ils sont bien protégés.
- **Code QR.** Utilisez l'application gratuite pour smartphone GURU de March Networks pour scanner le code QR en face avant de l'enregistreur afin d'obtenir des informations instantanées sur le produit, telles que le numéro de série, des informations de garantie, etc.

Sécurisez votre installation avec jusqu'à huit caméras IP et huit caméras analogiques, et réduisez les coûts de vos équipements grâce au commutateur PoE intégré à l'enregistreur

8716 P 16-Channel Hybrid NVR

MODÈLE

8716 P Series	16 canaux, 30 ips (jusqu'à 8 caméras analogiques et 8 caméras IP ; ou jusqu'à 16 caméras IP (si les entrées analogiques sont désactivées)

VIDÉO

Capacité	Jusqu'à 80 Mb/s au total répartis sur 16 caméras (analogiques ou IP). Entrées analogiques pouvant accueillir 30 ips avec une résolution de 4 CIF.
Compression vidéo	
Analogique	H.264
IP	Selon la caméra
Nombre de caméras analogiques maximal en entrée	8
Nombre de caméras IP maximal en entrée	16 (commutateur supplémentaire nécessaire)
Performances en matière de caméras IP	Avec toutes les caméras analogiques activées, jusqu'à 8 caméras IP Avec toutes les caméras analogiques désactivées, jusqu'à 16 caméras IP avec commutateur séparé
Sortie vidéo	Composite ou HDMI

AUDIO

Entrées audio analogiques	2, déséquilibré, 10 kΩ, 1 V normal (tension crête à crête)
Sorties audio analogiques	1, déséquilibré, 600 Ω, 1 V (tension crête à crête)
Codec audio analogique	G.711, 8 bit/8 kHz, 64 kBit/s, unidirectionnel

RÉSEAU

Réseau local	Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45)
Réseau de caméras PoE	8 ports (RJ-45), alimentation 64 W partagée, 10/100Base-T
Sécurité	Norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES renforcé, cryptage HTTPS, algorithmes de hachage SHA256, évaluation continue de la vulnérabilité en matière de sécurité

SYSTÈMES / GESTION DU RÉSEAU

Accélérateur de la bande passante	Oui (peut inclure des exceptions sur la base de l'adresse IP)
Planification de la bande passante	Oui
Bande passante adaptative	Oui
Connexion à distance	TCP/IP (IPv4)
Connexions à distance simultanées	Aucune limite définie
Batterie interne	Permet un arrêt systématique ; aucune communication UPS externe requise

ANALYSE

Inclus	Détection de mouvement
En option	Obstruction de la caméra, supervision du champ de vision, fil piège, détection de rôdeurs, détection de présence

STOCKAGE

Disques durs internes	1 ou 2 disques durs 3,5"
Capacité par disque	Jusqu'à 8 To
Capacité de stockage totale	Jusqu'à 16 To
Type de disque	Serial ATA (SATA)
Mise en miroir	Oui

ENTRÉES/SORTIES D'ALARME

Entrées alarme	2 entrées de boucle de courant, prenant en charge la détection ouverte et fermée
Sorties relais	1 sorties commutateur relais (30 V CC, 1 A) ; événement programmable piloté

GÉNÉRAL

Dimensions (H x L x P)	3,6 x 11,3 x 12,0 po (9,18 x 28,7 x 30,6 cm)
Montage	Montage mural et sur bureau
Sécurité	Enceinte inviolable
Poids	
Enregistreur	3,6 kg (7,8 livres)
Disque dur	Ajouter 0,7 Kg (1.5 livre) par disque dur
Température d'utilisation	5 °C à 40 °C (41 °F à 105 °F)
Dissipation de la chaleur	255 BTU au maximum par heure (système plus 2 disques durs)
Humidité	5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Alimentation externe	110/220 VAC (auto-détection), 1,7A, 50-60 Hz
Consommation électrique	20 W typique pour les vidéos analogiques ; 100 W maximum avec 8 ports PoE
Sécurité	IEC60950-1 (ed.2), UL 60950-1 (ed.2), CSA C22.2 No. 60950-1-07 (ed.2)
CEM (compatibilité électromagnétique)	FCC 47 CFR partie 15, sous-partie 15, ICES-003, EN55022, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50130-4, EN55024
Marquage de conformité	Marque CE, cULus, C-tick, WEEE

INFORMATIONS DE COMMANDE

34246-101	8716 P NVR, 1 x 2 To
34246-102	8716 P NVR, 2 x 2 To
34246-104	8716 P NVR, 2 x 3 To
34246-105	8716 P NVR, 1 x 4 To
34246-106	8716 P NVR, 2 x 4 To
34246-114	8716 P NVR, 1 x 6 To
34246-115	8716 P NVR, 2 x 6 To
34246-117	8716 P NVR, 2 x 8 To
34246-119	8716 P NVR, 2 x 10 To

Programme de remplacement anticipé de deux ans sur tous les enregistreurs NVR :

- Options de réparation et de retour ou remplacement anticipé
- March Networks prend en charge l'ensemble des frais d'expédition, dans les deux sens, en cas de remplacement anticipé
- Tous les composants NVR sont couverts, y compris les disques durs

Amérique du Nord 1 800 563 5564
Amérique du Sud . . . . . +5255 5259 9511
Europe . . . . . +39 0362 17935
Asie . . . . . +65 6818 0963
Australie et Nouvelle Zélande . . . . . +61 1300 089 419
Moyen-Orient et Afrique . . . . . +971 4 399 5525

© 2018 March Networks. Tous droits réservés. Les informations de ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe ainsi que le logo MARCH NETWORKS sont des marques commerciales de March Networks Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 060-3275-FR-E **marchnetworks.com**

MARCH networks