Enregistreurs 8516 Séries SR et RR hybrides NVR

Plate-forme d'enregistrement 16 canaux avec RAID5 intégré

Série SR

Série RR

Les capacités full-hybride de cet enregistreur peuvent vous faire passer du mode 100 % analogique au mode 100 % IP à votre propre rythme. L'enregistreur est évolutif, fiable, rétrocompatible et spécialement conçu pour couvrir tous vos besoins en termes de vidéo, de sécurité et de gestion. En outre, il est équipé d'une multitude de fonctions avancées visant à protéger vos données et rationaliser la recherche de preuves vidéo. Un contrôleur RAID intégré renforce encore la résilience de l'enregistreur, vous offrant ainsi une couverture sans soucis.



Principaux avantages

- **Contrôleur RAID intégré.** La technologie RAID5 offre le meilleur équilibre global qui soit entre la protection des données et les performances, et permet d'exploiter au mieux la capacité du disque.
- **Système embarqué, basé sur Linux et spécialisé.** Les clients peuvent passer plus de temps à effectuer des enquêtes et moins de temps à gérer les problèmes de maintenance susceptibles de nuire aux enregistreurs basés sur PC.
- **Toutes les licences de caméra sont incluses.** Inutile de payer pour des licences de canaux séparées ; vous bénéficiez d'une plate-forme d'enregistrement complète prête à l'emploi.
- **Surveillance de l'intégrité de l'ensemble du système.** March Networks® Command™ VMS fournit aux utilisateurs les fonctionnalités et les outils nécessaires pour une gestion facile à l'échelle du système de surveillance, notamment les sauvegardes quotidiennes, l'administration des utilisateurs et les mises à niveau/correctifs.
- **Station d'accueil.** Tous les raccordements s'effectuent à l'arrière de l'appareil de manière soignée et sûre pour une installation et un démontage rapides de l'enregistreur (à des fins d'entretien et de maintenance).
- **Code QR.** Utilisez l'application gratuite pour smartphone GURU de March Networks pour scanner le code QR en face avant de l'enregistreur afin d'obtenir des informations instantanées sur le produit, telles que le numéro de série, des informations de garantie, etc.
- **Intégrez la vidéosurveillance aux points de vente, aux guichets et aux données de contrôle d'accès ATM, RFID.** Les clients peuvent associer l'enregistreur à March Networks Searchlight™ pour obtenir des alertes concernant d'éventuels vols. Ils peuvent également l'associer à des outils de recherche performants permettant de réduire de temps d'enquête à quelques minutes contre plusieurs heures auparavant.

Vous obtenez la vidéo dont vous avez besoin au moment opportun, et vous disposez des outils avancés qui vous permettent de trouver rapidement les preuves requises.

Enregistreurs 8516 SR et RR hybrides NVR

MODÈLES

8516 Série RR	16 canaux, 15 ips, montage en rack, RAID intégré
8516 Série SR	16 canaux, 15 ips, à empiler, RAID intégré

VIDÉO

Nombre maximal d'entrées	16 (aucune licence logicielle requise) ; l'enregistreur est compatible avec n'importe quelle combinaison de caméras 16 ports analogiques ou IP
Capacité analogique	16 (8 modules de port)
Capacité IP	16 (sous réserve de désactivation des entrées analogiques)
Compression	Analogique (H.264), IP (dépendante de la caméra)
Capacité de capture totale	Jusqu'à 80 Mbit/s
Sortie vidéo	HDMI, Coax

AUDIO

Entrées audio analogiques	4, déséquilibré, 10 kΩ, 1 V normal (tension crête à crête)
Sorties audio analogiques	2, déséquilibré, 600 Ω, 1 V (tension crête à crête)
Codec audio analogique	G.711, 8 bit/8 kHz, 64 kBit/s, unidirectionnel

ENTRÉES/SORTIES D'ALARME

Entrées alarme	4 entrées de boucle de courant, prenant en charge la détection ouverte et fermée
Sorties relais	2 sorties commutateur relais (30 V CC, 1 A) ; événement programmable piloté

RÉSEAU

Réseau d'entreprise	1 port Ethernet GigE (RJ-45)
Réseau de la caméra	1 port Ethernet GigE (RJ-45)
Sécurité	Norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES renforcé, cryptage HTTPS, algorithmes de hachage SHA256, évaluation continue de la vulnérabilité en matière de sécurité
Protocole Internet	IPv4

SYSTÈMES / GESTION DU RÉSEAU

Accélérateur de la bande passante	Oui (peut inclure des exceptions sur la base de l'adresse IP)
Planification de la bande passante	Oui
Bande passante adaptative	Oui
Connexion à distance	TCP/IP (IPv4)
Connexions à distance simultanées	Aucune limite définie
Batterie interne	Permet un arrêt systématique ; aucune communication UPS externe requise

USB 2.0

Arrière	2 (souris à contrôle local)
Avant	2 (export vidéo)

STOCKAGE

Disques durs internes	Jusqu'à 4 (2 To, 4 To, 6 To ou 8 To)
Type de lecteur	3,5" Serial ATA (SATA)
RAID	Prise en charge RAID5 avec 4 disques durs

ANALYSE

Inclus	Détection de mouvement
En option	Obstruction de la caméra, supervision du champ de vision, fil piège, détection de rôdeurs, détection de présence

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (H x L x P)	
Série R	3,1 x 17,4 x 16,0 po (8.0 x 44,2 x 40,6 cm)
Série S	3,2 x 16,9 x 16,0 po (8.1 x 43,0 x 40,6 cm)
Montage	
Série R	Hauteur 2U, montage en rack de 19", montage mural ou sur bureau
Série S	Montage mural et sur bureau
Poids	
Série R	8,4 Kg (18,5 livres) (avec station d'accueil)
Série S	5,9 Kg (13 livres) (sans station d'accueil)
Disque dur	Ajouter 2,8 Kg (6 livres) par disque dur

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	5 °C à 40 °C (41 °F à 105 °F)
Dissipation de la chaleur	307 BTU au maximum par heure (système plus 4 disques durs)
Humidité	5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

ÉLECTRICITÉ

Alimentation interne	115/230 V CA (auto-détection), 2,3 A, 50-60 Hz
Consommation électrique	90 W max

RÉGLEMENTATIONS

Sécurité	IEC60950-1 (ed.2), UL 60950-1 (ed.2), CSA C22.2 No. 60950-1-07 (ed.2)
CEM (compatibilité électromagnétique)	FCC 47 CFR partie 15, sous-partie 15, ICES-003, EN55022, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50130-4, EN55024
Marquage de conformité	Marque CE, cULus, C-tick, WEEE



Programme de remplacement anticipé de deux ans sur tous les enregistreurs NVR :

- Options de réparation et de retour ou remplacement anticipé
- March Networks prend en charge l'ensemble des frais d'expédition - dans les deux sens - en cas de remplacement anticipé
- Tous les composants NVR sont couverts, y compris les disques durs

Amérique du Nord 1 800 563 5564
Amérique du Sud . . . . . +5255 5259 9511
Europe . . . . . +39 0362 17935
Asie . . . . . +65 6818 0963
Australie et Nouvelle Zélande . . . . . +61 1300 089 419
Moyen-Orient et Afrique . . . . . +971 4 399 5525

© 2018 March Networks. Tous droits réservés. Les informations de ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe ainsi que le logo MARCH NETWORKS sont des marques commerciales de March Networks Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 060-3330-FR-D **marchnetworks.com**