Cámara SE2 Fleet Wedge

Cámara de 2 MP con mitigación de parpadeo LED (LFM) y alto rango dinámico (HDR)

Conforme con NDAA

ONVIF | S

Para los clientes del sector de transporte que necesitan capturar todos los detalles fuera del vehículo con fuentes de iluminación que cambian rápidamente, la **cámara SE2 Fleet Wedge** incorpora un sensor CMOS de grado automotriz para proporcionar LFM y HDR al mismo tiempo. La cámara está protegida por una carcasa resistente a la intemperie (IP67) y al vandalismo (IK10). Además, el almacenamiento opcional a bordo de la cámara garantiza que el video se siga grabando, incluso si se pierde la conexión con la grabadora (por un fallo de energía, mantenimiento rutinario, etc.).

La cámara ofrece una rotación de 90° para que se puedan capturar imágenes de manera vertical, maximizando el campo de visión lateral del autobús o tren.

Principales ventajas

- **Elimina el parpadeo LED.** La mitigación de parpadeo LED (LFM) suprime el efecto "estroboscópico" generado por los vehículos, los semáforos y los paneles electrónicos que utilizan fuentes de luz LED.
- **Protección contra la humedad.** Dos rejillas de ventilación permiten la salida de la humedad para evitar el empañamiento, tanto en la puesta en marcha como cuando cambian los niveles de temperatura y humedad (por ejemplo, al pasar de un túnel a la luz del día).
- **Fácil de colocar.** El paneo, la inclinación y la rotación de la cámara se ajustan mediante un solo mecanismo. Esto permite colocar la cámara con una sola mano durante la instalación y simplifica la configuración.
- **Alto rango dinámico (HDR).** La cámara combina las mejores partes de varias exposiciones para fusionar las partes de la escena con mejor enfoque, iluminación y color. Esto es especialmente beneficioso en condiciones de iluminación que cambian rápidamente, por ejemplo, al entrar y salir de túneles y pasos a desnivel.
- **Power over Ethernet (PoE).** Esta permite alimentar la cámara con un solo cable (a diferencia de las cámaras de otros fabricantes que requieren un cable adicional). PoE también permite una fácil instalación.
- **Código QR para soporte en el campo.** GURU de March Networks es la primera aplicación para teléfonos inteligentes del sector, que permite a los integradores escanear el código QR para acceder a información de diagnóstico, verificar una garantía e iniciar una RMA.

Benefíciese de un video sin parpadeo en un formato pequeño y durable con PoE y eliminación automática de condensación.

Cámara SE2 Fleet Wedge

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3" con LFM
Rango dinámico	120dB
Lente	Lente fija F2.0 (2.8mm o 3.6mm)
Ángulo de visión	Lente de 3.6mm: 77° horizontal, 42° vertical Lente de 2.8mm: 117° horizontal, 64° vertical
Día / noche	Corte de filtro IR automático
Iluminación mínima	Color: 0.12 Lux a F2.0
Velocidad del obturador	Hasta 30 ms

VIDEO

Compresión de video	H.264 (MPEG-4 parte 10/AVC)
Resolución	2 MP (1920 x 1080), SXGA, 720p, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Velocidad de cuadro	Hasta 30 cps a 2 MP (1920x1080)
Transmisión	Quad-stream H.264 (resolución completa en secuencia 1 y secuencia 2) Velocidad de cuadro y ancho de banda configurables CBR/VBR/LBR Hasta dos transmisiones simultáneas con cualquier combinación de resolución y velocidad de cuadro
Ajustes de imagen	Brillo, nitidez, contraste, saturación, tono, control de la exposición, control del balance de blancos, zoom digital, control del rango dinámico, reducción de ruido 3D, reflejo de imágenes

RED

Seguridad	Protección por contraseña, encriptación HTTPS (solo configuración)
Protocolos soportados	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, ONVIF-S
Interfaz	Ethernet RJ-45, 10/100Mbps
Navegador de Internet	Internet Explorer (10+)

GENERAL

Fabricación	Cubierta de policarbonato transparente. Carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo
Protección ambiental	IP67, IK10
Energía	Power over Ethernet IEEE 802.3af clase 3
Consumo de energía	5W
Conectores	RJ45 o M12 de 4 patas
Almacenamiento local	Soporte para tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC de hasta 64 GB (se vende por separado)
Condiciones de funcionamiento	De -25 °C a 55 °C Humedad de 8 a 90 % HR, sin condensación
Modelo de certificación	C2702A
Aprobaciones reglamentarias	EN55032, CISPR 25, FCC Parte 15 Subparte B; ICES-003, EN50155; EN50130-4; EN 50121-3-2; SAE J1113
Cumplimiento con las directivas medioambientales	Directiva de ROHS2 2011/65/UE y enmienda (UE) 2015/863, directiva de WEEE 2012/19/UE
Impactos/vibraciones	SAE J1455, EN50155 (IEC 61373)
Peso de la cámara	0.86 kg

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

38309-102	Cámara SE2 Fleet Wedge - lente fija de 3.6mm, conector RJ45
38309-104	Cámara SE2 Fleet Wedge - lente fija de 3.6mm, conector M12
38309-114	Cámara SE2 Fleet Wedge - lente fija de 2.8mm, conector RJ45



Norteamérica 1 800 563 5564
Latinoamérica. . . . . +5255 5259 9511
Europa . . . . . +39 0362 17935
Asia . . . . . +65 6818 0963
Australia y Nueva Zelanda. . . . . +61 1300 089 419
Oriente Medio y África . . . . . +971 4 399 5525

© 2021. March Networks. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe y el logotipo de MARCH NETWORKS son marcas comerciales de March Networks Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 060-3431-SP-C

marchnetworks.com