

REGISTRATORI IP SERIE 9000 A COLPO D'OCCHIO

	64 CANALI	48 CANALI	32 CANALI
			
Numero di modello	9264	9248	9132
Numero di parte di base	RAID5: 36146 Senza RAID: 34533	RAID5: 36145 Senza RAID: 34532	RAID5: 36144 Senza RAID: 34531
Totale ingressi IP	64	48	32
Supporto analogico	Tramite codificatore		
Licenze IP incluse (a effetto immediato)	64	48	32
Prestazioni IP* (aggregato)	400 Mbps	300 Mbps	200 Mbps
Sistema operativo	Linux integrato		
Rete locale	GigE		
Rete di telecamere	GigE		
Max HDD	8	8	4
Max HD Archiviazione	Con RAID: Fino a 128 TB (112 TB utilizzabili) Con RAID e hot spare: Fino a 128 TB (96 TB utilizzabili) Senza RAID: Fino a 128 TB	Con RAID: Fino a 128 TB (112 TB utilizzabili) Con RAID e hot spare: Fino a 128 TB (96 TB utilizzabili) Senza RAID: Fino a 128 TB	Con RAID: Fino a 112 TB (98 TB utilizzabili) Senza RAID: Fino a 112 TB
Ridondanza di stoccaggio	Con RAID: RAID5 (riduce la capacità di trasmissione durante la ricostruzione) Senza RAID: Mirroring (riduce la capacità di trasmissione)		
Uscita video	1 HDMI		
Porte dati	3 USB, 2 Ethernet		
Allarmi	Abilitato tramite la scheda di comando I/O per gli allarmi (VMS-ALM-IO-16)		
Audio	Facilitato tramite telecamere con audio attivato		
Dimensioni (A x L x P)	8,86 x 48,0 x 53,26 cm	8,86 x 48,0 x 53,26 cm	4,46 x 48,0 x 53,26 cm
Condizioni operative	Da 0°C a 40°C		
Alimentazione (doppio hot-swap ridondante con i modelli RAID)	115/230 VAC (con rilevamento automatico), 2.3A, 50-60Hz; 85W standard, 210W max	115/230 VAC (con rilevamento automatico), 2.3A, 50-60Hz; 85W standard, 210W max	115/230 VAC (con rilevamento automatico), 2.3A, 50-60Hz; 85W standard, 210W max
Peso	Registratore: 11.63 Kg Hard Drive: Aggiungere 0.8 Kg per HDD	Registratore: 11.63 Kg Hard Drive: Aggiungere 0.8 Kg per HDD	Registratore: 8.81 Kg Hard Drive: Aggiungere 0.8 Kg per HDD
Batteria interna di backup	Sì		
Opzioni di montaggio	Scrivania o armadio rack (altezza 2U, 482,6 mm, telaio dell'armadio rack per il server a 4 post, registratore spedito con slitte per l'armadio rack)	Scrivania o armadio rack (altezza 2U, 482,6 mm, telaio dell'armadio rack per il server a 4 post, registratore spedito con slitte per l'armadio rack)	Scrivania o armadio rack (altezza 1U, 482,6 mm, telaio dell'armadio rack per il server a 4 post, registratore spedito con slitte per l'armadio rack)
Codice QR del pannello frontale**	Sì		
Video analisi	Facilitata da telecamere abilitate alla video analisi		

* Prestazioni della telecamera IP per la configurazione a 4 drive (unità RAID) = 360 Mbps

** Il Codice QR sul pannello frontale contiene informazioni utili relative al registratore, come il numero del modello e il numero di serie. Quando il codice viene scansionato, utilizzando l'applicazione per smartphone GURU di March Networks®, queste informazioni consentono agli integratori di sistemi di controllare facilmente lo stato della garanzia, avviare un RMA espresso, ottenere supporto diagnostico sul campo, rivedere e modificare gli indirizzi IP del registratore, registrarsi/annullare la registrazione dall'Enterprise Service Manager e passare attraverso il protocollo SSH per visualizzare le informazioni di archiviazione - risparmiando tempo e denaro.

3 anni di garanzia su tutti i registratori:

- Opzioni per la riparazione e la restituzione o la sostituzione anticipata
- March Networks sostiene tutti i costi di spedizione — in entrambe le direzioni — per le AR
- Tutti i componenti del registratore sono coperti da garanzia, compresi gli HDD