

ENREGISTREURS NVR HYBRIDES SÉRIE 6700 - CARACTÉRISTIQUES

	32 CANAUX	16 CANAUX	8 CANAUX	4 CANAUX
				
Numéro de modèle	6732 R	6716 R	6708 S	6704 S
Référence de base	30251	30258	30264	30259
Nombre total d'entrées	32	16	8	4
Entrées analogiques/IP	16/32	16/16	8/8	4/4
Licences IP incluses	32	16	8	4
Performance analogique	400 IPS (PAL) / 480 IPS (NTSC) @ 4CIF	400 IPS (PAL) / 480 IPS (NTSC) @ 4CIF	200 IPS (PAL) / 240 IPS (NTSC) @ 4CIF	100 IPS (PAL) / 120 IPS (NTSC) @ 4CIF
Performance IP	96 Mbps	48 Mbps	24 Mbps	12 Mbps
Compression analogique	H.264	H.264	H.264	H.264
Réseau local	GigE	GigE	GigE	GigE
Réseau de la caméra	GigE	GigE	GigE	GigE
Résolutions analogiques	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF
Résolution IP	Selon la caméra, jusqu'à 10 MP	Selon la caméra, jusqu'à 10 MP	Selon la caméra, jusqu'à 10 MP	Selon la caméra, jusqu'à 10 MP
Système d'exploitation	Linux intégré	Linux intégré	Linux intégré	Linux intégré
Alarmes	8 en entrée / 4 en sortie	8 en entrée / 4 en sortie	2 en entrée / 1 en sortie	2 en entrée / 1 en sortie
Audio	4 en entrée / 2 en sortie	4 en entrée / 2 en sortie	2 en entrée / 1 en sortie	2 en entrée / 1 en sortie
Sortie composite	Oui (compatible caméras IP)	Oui (compatible caméras IP)	Oui (compatible caméras IP)	Non
Disques durs max.	4	4	2	2
Stockage disque dur max.	Jusqu'à 16 To	Jusqu'à 16 To	Jusqu'à 8 To	Jusqu'à 2 To
Ports de données	4 USB, 1 RS-232, 1 RS-485	4 USB, 1 RS-232, 1 RS-485	4 USB, 1 RS-232	2 USB, 1 RS-232
Station d'accueil	Oui	Oui	Non	Non
Dimensions (H x L x P)	8,0 x 44,2 x 40,6 cm (3,1 x 17,4 x 16,0 po)	8,0 x 44,2 x 40,6 cm (3,1 x 17,4 x 16,0 po)	9,18 x 28,7 x 30,6 cm (3,6 x 11,3 x 12,0 po)	8,1 x 21,2 x 12,6 cm (3,2 x 8,3 x 5,0 po)
Environnement	De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 105 °F)	De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 105 °F)	De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 105 °F)	De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 105 °F)
Alimentation	Interne 115/230 V CA (auto-détection) ; 75 W max	Interne 115/230 V CA (auto-détection) ; 75 W max	Externe 110/220 V CA (auto-détection) ; 60 W max	Externe 110/220 V CA (auto-détection) ; 20 W max
Poids	8,4 kg (18,5 livres)	8,4 kg (18,5 livres)	3,3 kg (7,3 livres)	1,5 kg (3,3 livres)
Batterie de secours	Oui	Oui	Oui	Oui
Options de montage	Station d'accueil, mur	Station d'accueil, mur	Sur bureau, mur	Sur bureau, mur
Code QR en face avant*	Oui	Oui	Oui	Oui
Analyse	Détection de mouvement, détection de sabotage de la caméra (analogique) incluse.	Détection de mouvement, détection de sabotage de la caméra (analogique) incluse.	Détection de mouvement, détection de sabotage de la caméra (analogique) incluse.	Détection de mouvement, détection de sabotage de la caméra (analogique) incluse.

* Le code QR en face avant fournit des informations importantes concernant l'enregistreur, comme par exemple le numéro de modèle et le numéro de série. Lorsque le code est scanné à l'aide de l'application March Networks GURU pour smartphones, ces informations permettent aux intégrateurs de vérifier rapidement le statut de la garantie, d'initier un processus RMA express, de bénéficier de la prise en charge diagnostic sur le terrain, de vérifier et de modifier les adresses IP de l'enregistreur, de s'enregistrer/se désenregistrer sur le gestionnaire de services entreprise (Enterprise Service Manager), et d'utiliser le logiciel SSH pour consulter les informations relatives au stockage.

Programme de remplacement anticipé de deux ans sur tous les enregistreurs NVR :

- Options de réparation et de retour ou remplacement anticipé
- March Networks prend en charge l'ensemble des frais d'expédition, dans les deux sens, en cas de remplacement anticipé
- Tous les composants NVR sont couverts, y compris les disques durs