

## PANORAMICA DEGLI NVR IBRIDI 6700 SERIES

	32 CANALI	16 CANALI	8 CANALI	4 CANALI
				
<b>Modello</b>	6732 R	6716 R	6708 S	6704 S
<b>Part Number base</b>	30251	30258	30264	30259
<b>Ingressi totali</b>	32	16	8	4
<b>Ingressi analogici/IP</b>	16/32	16/16	8/8	4/4
<b>Licenze IP incluse</b>	32	16	8	4
<b>Prestazioni analogiche</b>	400 FPS (PAL) / 480 FPS (NTSC) @ 4CIF	400 FPS (PAL) / 480 FPS (NTSC) @ 4CIF	200 FPS (PAL) / 240 FPS (NTSC) @ 4CIF	100 FPS (PAL) / 120 FPS (NTSC) @ 4CIF
<b>Prestazioni IP</b>	96 Mbps	48 Mbps	24 Mbps	12 Mbps
<b>Compressione</b>	H.264	H.264	H.264	H.264
<b>Rete locale</b>	GigE	GigE	GigE	GigE
<b>Rete telecamera</b>	GigE	GigE	GigE	GigE
<b>Risoluzioni analogiche</b>	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF	4CIF/2CIF/CIF
<b>Risoluzione IP</b>	Dipendente dalla telecamera, fino a 10 MP			
<b>Sistema operativo</b>	Linux integrato	Linux integrato	Linux integrato	Linux integrato
<b>Allarmi</b>	8 In / 4 Out	8 In / 4 Out	2 In / 1 Out	2 In / 1 Out
<b>Audio</b>	4 In / 2 Out	4 In / 2 Out	2 In / 1 Out	2 In / 1 Out
<b>Uscita Composita</b>	Sì (telecamera IP)	Sì (telecamera IP)	Sì (telecamera IP)	No
<b>Numero HDD</b>	4	4	2	2
<b>Archivio Max</b>	Fino a 16 TB	Fino a 16 TB	Fino a 8 TB	Fino a 2 TB
<b>Porte dati</b>	4 USB, 1 RS-232, 1 RS-485	4 USB, 1 RS-232, 1 RS-485	4 USB, 1 RS-232	2 USB, 1 RS-232
<b>Docking station</b>	Sì	Sì	No	No
<b>Dimensioni (A x L x P)</b>	8,0 x 44,2 x 40,6 cm	8,0 x 44,2 x 40,6 cm	9,18 x 28,7 x 30,6 cm	8,1 x 21,2 x 12,6 cm
<b>Operatività</b>	da 5° a 40°C			
<b>Alimentazione</b>	115/230 VAC interna (auto-rilevamento); 75 W max	115/230 VAC interna (auto-rilevamento); 75 W max	110/220 VAC esterna (auto-rilevamento); 60 W max	110/220 VAC esterna (auto-rilevamento); 20 W max
<b>Peso</b>	8,4 kg	8,4 kg	3,3 kg	1,5 kg
<b>Batteria di backup</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Opzioni di montaggio</b>	Dock, Parete	Dock, Parete	Piano, Parete	Piano, Parete
<b>Codice QR*</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Analisi Video</b>	Rilevamento del movimento, rilevamento manomissione telecamera (analogica) inclusi.	Rilevamento del movimento, rilevamento manomissione telecamera (analogica) inclusi.	Rilevamento del movimento, rilevamento manomissione telecamera (analogica) inclusi.	Rilevamento del movimento, rilevamento manomissione telecamera (analogica) inclusi.

\* Il codice QR sul pannello anteriore contiene informazioni utili sul registratore, come i numeri del modello e di serie. Quando viene eseguita la scansione del codice con l'app per smartphone GURU di March Networks, queste informazioni consentono di controllare in modo semplice lo stato della garanzia, avviare una RMA espressa, ottenere supporto diagnostico sul campo, rivedere e modificare gli indirizzi IP del registratore, e consultare SSH per visualizzare le informazioni sull'archivio.

#### Piano di sostituzione anticipata a 2 anni su tutti gli NVR:

- Opzioni per riparazione e restituzione o sostituzione anticipata
- March Networks sostiene tutti i costi di spedizione, in entrambe le direzioni, per le sostituzioni anticipate
- Sono coperti tutti i componenti NVR, inclusi gli hard disk